



TX HMI/PLC系列
插件模块
PROFIBUS-DP从站
TX-DP-S



- 插入式扩展模块，搭配TX700和TX800产品系列的HMI使用
- TX VisuPro中的PROFIBUS-DP从站
- 最大传输速率：12 Mbit
- 9针SUB-D母头接插件

型号	TX-DP-S
货号	100010167
系统供电	来自 HMI
系统数据	
现场总线传输速率	9.6 kbps ... 12 Mbps
现场总线连接技术	1 个 9 针通信接插件, 母头连接器
电气隔离	光电式
Profibus-DP	
过程数据宽度	32 Byte IN + OUT ges.
标准 / 指令合规性	
认证和证书	CE
尺寸 (长/宽/高)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
工作温度	0...+50 °C
储藏温度	-20...+70 °C
相对湿度	5...85% , 无冷凝
防护等级	IP20
外壳材料	金属
外壳颜色	银
安装	位于TX500和TX700系列的HMI上

Connection and pin assignment

	PROFIBUS-DP SUB-D母头接插件，9针脚	针脚配置  1 = n.c. 2 = n.c. 3 = RXD/TXD (B) 4 = RTS 5 = GND 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RXD/TXD (A) 9 = n.c.
---	---------------------------------------	--