


CMBS8181-0  
可现场接线的接插件  
公头接插件，M12 × 1，直式



技术数据

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 型号          | CMBS8181-0                |
| 货号          | 6930792                   |
| 接插件A        | 接插件, M12 × 1, 直式, A-coded |
| 针脚数量        | 8                         |
| 触点          | CuZn，镀金                   |
| 触点夹紧        | 塑料, PA, 黑色                |
| 拧接把手        | 镀锌膜, GD-Zn, 镀镍, 黑色        |
| 连接螺母/螺钉     | 镀锌膜, GD-Zn, 镀镍            |
| 线缆外径        | 6...8 mm                  |
| 导线横截面/夹紧能力  | 0.14...0.5 mm²            |
| 连接方式        | 螺钉式端子连接                   |
| 机械寿命        | > 100 插接次数                |
| 保护类型        | IP67, ( 拧在一起 )            |
| 网络协议        | Ethernet                  |
| 电气性能@20°C   |                           |
| 额定工作电压      | 60 V                      |
| 电流          | 2 A                       |
| 绝缘阻抗        | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω       |
| 正向电阻        | ≤ 3 mΩ                    |
| 机械和化学性能     |                           |
| 环境温度 ( 固定 ) | -40...+85 °C              |
| 认证          | 通过cULus认证                 |

特点



- A型
- 金属外壳
- 可屏蔽
- 屏蔽环
- 压铸螺纹环
- 接线端子
- 8芯
- 电缆穿墙护孔6...8 mm
- 缆芯横截面0.14 ... 0.50 mm²

触点分配

