


RSM 40 RKM 50-2M/BL67  
工业用电力电缆 – 连接线缆

特点

- 7/8"公头接插件，直式，4针
- 7/8"母头接插件，直式，5针
- 7/8" 直式母头接插件
- 外皮材质：PVC
- 黄色护套
- 防护等级IP67
- 电缆长度：2.0 m


触点分配



技术数据

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 型号        | RSM 40 RKM 50-2M/BL67 |
| 货号        | U-19553               |
| 接插件A      | 接插件, 7/8"-16 UN, 直式   |
| 针脚数量      | 4                     |
| 触点        | 金属, CuZn, 镀金          |
| 触点夹紧      | 塑料, TPU, 黄            |
| 拧接把手      | 塑料, TPU, 黄            |
| 连接螺母/螺钉   | 铜, CuZn, 镀镍           |
| 机械寿命      | > 100 插接次数            |
| 污染程度      | 3                     |
| 保护类型      | IP67, 仅在拧紧状态下         |
| 接插件B      | 母头接插件, 7/8"-16 UN, 直式 |
| 针脚数量      | 5                     |
| 触点        | 金属, CuZn, 镀金          |
| 触点夹紧      | 塑料, TPU, 黄            |
| 拧接把手      | 塑料材质, TPU, 黄          |
| 连接螺母/固定螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍           |
| 机械寿命      | > 100 插接次数            |
| 污染程度      | 3                     |
| 防护等级      | IP67, 仅当拧接在一起时        |
| 电缆        |                       |
| 线缆直径      | ±0.30                 |
| 线缆长度      | 2 m                   |
| 线缆护套      | PVC, 黄                |
| 导线绝缘性     | PVC                   |
| 线芯横截面     | 4 x 0.82 mm²          |
| 绞合线, 布置   | 19 x 0.15 mm          |

电路图



技术数据

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 线圈颜色        | BN, WH, BU, BK                 |
| 电气性能@20°C   |                                |
| 额定工作电压      | 600 V                          |
| 测试电压        | 1500 V                         |
| 电流          | 9 A                            |
| 绝缘阻抗        | > 0.02 MΩ/km                   |
| 正向电阻        | 最大值 57 Ω/km                    |
| 机械和化学性能     |                                |
| 弯曲半径 ( 柔性 ) | ≥ 10 xØ                        |
| 环境温度 ( 固定 ) | -40...+105 °C                  |
| 其他特性        |                                |
| 认证          | CE<br>RoHS<br>UL 认证<br>UL 2238 |
| 注意          |                                |
| 注意          | - 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。       |